

Uputstva za korišćenje i održavanje

Poštovani,

zahvaljujemo se što ste odlučili da kupite naš proizvod. Izabrali ste proizvod visokog i dugotrajnog kvaliteta, čije korišćenje će vam pružiti zadovoljstvo.

Preporučujemo da pažljivo pročitate uputstva u ovom priručniku i da ih primenjujete. Ujedno vam savetujemo da ugradnju kamina poverite za to osposobljenom stručnjaku.

Gorivo za kamine:

U kaminima moramo da ložimo isključivo odabrano i kvalitetno drvo. Najbolje gorivo je drvo listopadnog drveća koje gori sporije, sa ujednačenim plamenom i stvara dovoljno žara (bukva, hrast, breza). Pravilno osušeno drvo mora da sadrži manje od 20 odsto vlage, zato se preporučuje da se pre korišćenja najmanje dve godine čuva u provetrenom i suvom prostoru. Drvo četinar (smrča, jela, bor) manje se preporučuje za loženje u otvorenim kaminima zato što velika količina smole, koju ovo drvo sadrži, prilikom gorenja stvara varnice. Osim drveta listopadnog drveća i četinar može se koristiti i lako drvo (topola, lipa, jova), ali je poznato da ova vrsta ima nisku kaloričnu vrednost, brzo gori i ne daje dovoljno žara. Cepenice za loženje treba da su pravilno rasečene u komade odgovarajuće veličine kako bi bez teškoća mogle da se stavljaju u ložište. Nikada nemojte da ložite reciklirano drvo od ambalaže jer je obrađeno hemijskom smolom, usled čega mogu da se oštete, odnosno deformišu elementi obloge ložišta ili konstrukcija kamina koji su od livenog gvožđa.

Korišćenje kamina:

Ne savetujemo vam da palite kamin pomoću zapaljivih tečnosti (špiritus, lož ulje, benzin) zbog opasnosti. Kod kamina sa zatvorenim ložištem vrata ne smemo otvarati isuviše brzo, pošto bi gasovi sagorevanja usled natpritiska u ložištu mogli da prodru u prostoriju. Po završenom loženju moramo proveriti da li u pepelu još ima žara pa tek onda očistiti pepeo i zatvoriti klapnu i kanale za dovod vazduha. Gasovi sagorevanja i ostaci pepela neće dospeti u prostoriju ako se budete pridržavali ovih uputstava. Posebno treba naglasiti da se u ložište ne ubacuju ostaci drveta i drugi ostaci iz domaćinstva. Čišćenje ložišta i dimnjaka treba obavljati redovno, a povremeno i proveravati vuču i sagorevanje.

Na donjem delu kamina Magic Supereco, ispod vratanca, nalaze se tri elementa za regulaciju vazduha. Srednji element reguliše dovod vazduha za primarno sagorevanje, dok su bočna dva za sekundarno sagorevanje.

Uputstva za korišćenje i održavanje

Održavanje

Čišćenje stakla

Staklo redovno čistite sredstvom za čišćenje, npr. Deterkingom, ili sredstvima koja sadrže amonijak ili sredstvima za čišćenje pećnica. Za vreme čišćenja kamin mora biti van funkcije. Vrata kamina (stakleni deo) otvorite tako da odgovarajućim ključem odvrnete zavrtanj sa desne strane stakla.

Čišćenje cevi dimnjaka

Savetujemo vam da se jednom godišnje očisti cev dimnjaka i da se redovno vrše pregledi njene unutrašnjosti. Zbog posebnog oblika regulatora plamena čađ iz unutrašnjosti cevi dimnjaka skuplja se na dnu ložišta pa je čišćenje time olakšano. U nekim slučajevima regulator plamena treba ukloniti, a to se uradi tako što regulator gurnete nagore i okrenete toliko da ga možete izvući.

Pristup ventilatoru / sondi

Otvorite vratanca i uklonite deo vatrostalne ploče od livenog gvožđa. Uklonite prednju zaptivku. Odvrnite sve zavrtne čelične ploče koja se nalazi ispod vatrostalne ploče. Kada uklonite čeličnu ploču moguć je pristup motoru i električnoj instalaciji, ukoliko su potrebni radovi na održavanju tih delova. Pristup sondi moguć je neposredno kroz otvor za motor, preko čelične poluge koja se nalazi na levoj strani tog otvora.

Električna instalacija i priključenje na mrežu

Električna instalacija i ventilator već se nalaze u kaminima KingFire, ako je to navedeno u porudžbini. Prilikom montaže obratite pažnju da nijedan električni kabel nije u dodiru sa metalnim delovima kamina, kako se ne bi oštetili. Kod godišnjeg pregleda cevi dimnjaka savetujemo i vizuelni pregled električnih kablova - provodnika.

Kingfire odbija svaku odgovornost za greške ili neprijatnosti koje su posledica nedoslednog poštovanja navedenih uputstava.